

AUX C-SMART

Technické údaje



Seria CA

AUX-09/12/18/24CA



Model		AUX-09CA	AUX-12CA	AUX-18CA	AUX-24CA	
Chladiaci výkon	[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)	
Vykurovací výkon	[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,30 (1,80 - 7,40)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladienie	[A]	3,70 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	7,30 (2,20 - 9,30)	10,00 (1,00 - 12,00)
	Vykurovanie	[A]	4,00 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,90 (2,00 - 8,00)	10,00 (1,00 - 11,00)
Spotreba energie	Chladienie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1650 (290 - 2100)	2200 (230 - 2700)
	Vykurovanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1550 (250 - 1800)	2200 (230 - 2530)
Maximálna spotreba el.prúdu	[A]	9,0	9,0	12,0	16,0	
Maximálny príkon	[W]	1600	1500	2400	3400	
SEER / SCOP	-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	7,00 / 4,10	6,90 / 4,20	
Energetická trieda	Chladienie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Vykurovanie	-	A++	A++	A+	A+
Vnútornej jednotka		AUX-09CA/I	AUX-12CA/I	AUX-18CA/I	AUX-24CA/I	
Prúdenie vzduchu	[m³/h]	700/611/558/504	650/580/550/500	900/800/750/650	1300/1200/1010/870	
Hladina akustického výkonu	[dB(A)]	54	56	58	63	
Rozmery vnútornej jednotky	[mm]	774 x 299 x 202	834 x 299 x 202	997 x 312 x 222	1145 x 331 x 230	
Váha vnútornej jednotky	[kg]	8,0	8,0	11,0	13,0	
Vonkajšia jednotka		AUX-09CA/O	AUX-12CA/O	AUX-18CA/O	AUX-24CA/O	
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	
	Továrnske plnenie (do 5m)	[g]	550	600	1030	1300
	Dodatočné naplnenie	[g/m]	15	15	20	30
Hladina akustického výkonu	[dB(A)]	61	62	62	66	
Rozmery vonkajšej jednotky	[mm]	709 x 280 x 530	709 x 280 x 530	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350	
Váha vonkajšej jednotky	[kg]	22,5	24,5	28,5	39,0	
Prevádzka vonkajšej jednotky	Chladienie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Vykurovanie	[°C]	-25	-25	-25	-25
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[inch]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[inch]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maximálna dĺžka potrubia	[m]	20	20	20	25	
Maximálny výškový rozdiel	[m]	10	10	10	15	

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovany skleníkový plyn R32. Vyhradzujeme si právo na chyby v popisoch, konštrukcii, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch z dôvodu neustáleho zdokonaľovania našich jednotiek.

